


# 13.56MHz RFID小型リーダライタ

## 概要


ISO/IEC15693準拠の非接触ICカード・タグ・ラベル等の読書  
きが可能な小型リーダライタモジュールです。

## 特徴


- 超小型(30mm × 30mm)
- アンテナ一体型
- 外部アンテナ接続可能
- ハイコストパフォーマンス



PC-1040001-2



PC-1040001-1



## 基本仕様

対応タグ	「Tag-it™ HF-I」、 「I-CODE SLI」
準拠規格	ISO15693-3、ISO14443A/B(※1)
外部インターフェース	シリアルI/F CMOSレベル コンパチブル コネクタ接続(SHシリーズ 日本圧着端子製造株)
交信距離	~40mm(※2)
電源電圧	DC 2.7V~5.5V (セットボード側から供給)
モジュール外形サイズ	PC-1040001-1: 30mm × 30mm t=5.0mm PC-1040001-2: 35mm × 35mm t=5.0mm

※1 ISO14443A/Bは、順次対応予定

※2 交信距離は、製品仕様や、周辺環境および、使用するタグにより異なります。

 東京通信機工業株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-8-13  
TEL 03-3447-2421 FAX 03-3447-0426  
URL <http://www.totsuki.co.jp/>  
E-MAIL [sales@totsuki.co.jp](mailto:sales@totsuki.co.jp)